


KOSSAN

TIMBER LUX

PIGMENTED WOOD VARNISH
(For Exterior / Interior use)**GOLDEN PINE** TL 103**GOLD BAR** TL 101**CHENGAL** TL 114**OAK** TL 116**GOLDEN PUMPKIN** TL 105**TEAK** TL 104**OLIVE** TL 112**BEECH** TL 106**MERANTI** TL 107**KERANJI** TL 115**MAHOGANY** TL 102**ROSEWOOD** TL 108**WALNUT** TL 113**KOSSAN** TL 111**CHARCOAL** TL 110**KOSSAN****KOSSAN PAINT (M) SDN BHD**

1, Jalan Koporat 1/KU9, Taman Perindustrian Meru,

42200 Kapar, Selangor Darul Ehsan Malaysia.

Tel 03 - 33922799 ; Fax 03 - 33923799 ; e-mail : sales@kop.com.my

**KOSSAN**

TIMBER LUX



PIGMENTED WOOD VARNISH

(For Exterior / Interior use)

HIASAN PERWARNA KAYU KOSSAN TIMBER LUX

Ciri-ciri:

- Kalis air.
- Mudah digunakan.
- Kecantikan permukaan kayu yang tahan lama.
- Menjadikan keindahan asas urat-urat kayu semulajadi.
- Mencegah perputan kayu dan pertumbuhan kulat.
- Rintangan kesan UV dan tidak retak, gelembung, dan terkopek di bawah pengaruh cahaya.
- Kesan warna akan berbeza mengikut jenis kayu.

Cara guna:

- Permukaan mesti kering dan bebas daripada kotoran, minyak dan bahan cemar.
- Kacau sehingga rata sebelum mengecat.
- Tidak memerlukan cat alas bawah.
- Cat dua atau tiga lapisan KOSSAN TIMBER LUX mengikut keperluan pengguna.
- Tunggu lapisan kering sepenuhnya (dialakkan keesokan hari) sebelum mengecat lapisan tambahan.

Keluasan meliputi

: Lebih kurang empat belas (14) meter persegi setiap liter.

Pencaliran

: Boleh dicairkan dengan 5% hingga 10% spirit putih sekiranya perlu.

KOSSAN TIMBER LUX PIGMENTED WOOD VARNISH

Features:

- Water resistant.
- Easy for use.
- Durable attractive appearance.
- Emboss natural wood grains.
- Prevent wood rot and mould growth.
- UV resistant and will not crack, blister, peel on exposure to weather.
- Colour shade will be differ to type of woods.

Direction for use:

- Painting surface must dry and free from dirt, grease and other contaminants.
- Stir well before use.
- Primer or undercoat are not required.
- Two to three coat KOSSAN TIMBER LUX upon requirement.
- Allow overnight to dry before recoating.

Coverage

: Approximately fourteen (14) square meters per litre.

Thinning

: If required, dilute with 5% to 10% white spirit.

高产TIMBER LUX色彩木纹防朽涂料

功能:

- 防水
- 方便使用
- 持久亮丽美观
- 显现自然木纹
- 防止霉菌滋生以保护木质腐朽
- 抗紫外线, 潮湿的气候也不易脱落或破裂
- 不同木料将产生个别的色调效果

用法:

- 确保油漆表面洁净干燥, 不含油迹与尘埃
- 使用前须彻底搅均
- 不须底漆
- 涂刷二至三层KOSSAN TIMBER LUX 涂料
- 允许隔夜干燥方止第二层

涵盖面积: 每公升大约可涂刷十四平方米
 稀释剂: 如有需要可参五至十巴仙的白火油

KOSSAN**KOSSAN PAINT (M) SDN BHD**

1, Jalan Koporat 1/KU9, Taman Perindustrian Meru,

42200 Kapar, Selangor Darul Ehsan Malaysia.

Tel 03 - 33922799 ; Fax 03 - 33923799 ; e-mail : sales@kop.com.my